


7HP en 7EOC Kalibratiegascilinder

Stalen gascilinder, niet hervulbaar

Deze cilinders worden gebruikt voor LEL mengsels, zero-gassen (lucht en stikstof), zuurstofarme mengsels, niet-reactieve mengsels en brandbaar-gas mengsels.



Alle cilinders zijn weerbestendig, met een thermografisch geproduceerd etiket zodat deze zelfs leesbaar blijft na te zijn blootgesteld aan arctische kou, woestijnhitte of tropische warmte en luchtvochtigheid.

Doordat de bedrijfsdruk van deze cilinders beperkt is hoeft in de meeste gevallen geen vergunning voor opslag en transport aangevraagd te worden. Bovendien zijn deze flessen onklaar te maken met een voordelig stuk gereedschap, zodat ze na gebruik gewoon retour naar RAE Benelux verzonden kunnen worden.

Technische eigenschappen

Inhoud	7EOC: 17 liter 7HP: 34 liter
Bedrijfsdruk	7EOC: 16,6 bar (240 psig) 7HP: 34,5 bar (500 psi)
Afmetingen	Hoogte 279mm, diameter 74mm
Cilindermateriaal	Staal
Aansluiting	CGA 600
Garantie	Meeste gasmengsels zijn voorzien van een garantie van 36 maanden.
Mengseltolerantie	Alle kleine componenten zijn gecertificeerd naar +/- 2%
Benodigde uitrusting	Model 713 afsluiter of model 2007 Demand Flow afsluiter



RAE Benelux België

Amsterdamstraat 28
2321 Meer

Fax +32 (0)3 - 293 42 46

RAE Benelux BV

Hoofdweg 34C
2908 LC Capelle a/d IJssel

Fax +31 (0)10 - 442 6148

Telefoon +32 (0)3 - 3138003

www.rae.be



Telefoon +31 (0)10 - 442 6149

www.rae.nl